

Características técnicas

SLE6 - ELEVACIÓN Y TRASLACIÓN ELÉCTRICA

Altura de trabajo	6 m
Altura de plataforma	4 m
Dimensiones de la plataforma	1.15 x 0.6 m
Capacidad de carga	240 Kg
Altura replegada	1.92 m
Ancho total	0.76 m
Largo total	1.32 m
Extensión de plataforma	0.55 m
Capacidad extensión	100 Kg
Pendiente máxima	1.5°/2°
Capacidad de subida	25%
Velocidad replegada	4km/h
Velocidad desplegada	0.5km/h
Batería	2*12v/100Ah
Motor de elevación	24V/1.3Kw
Motor de conducción	2*24v/0.4Kw
Cargador	24v/15A
Peso	660Kg



Los elevadores de tijera autopropulsados de **Cobra Access**, son ideales para trabajar en interiores sobre superficies firmes y niveladas. Estos mini elevadores de tijera son fáciles de manejar en espacios reducidos y ofrecen la versatilidad de trabajar en construcción, mantenimiento e instalaciones.

Características técnicas

SLM6 - ELEVACIÓN ELÉCTRICA Y TRASLACIÓN MANUAL

Altura de trabajo	5.9 m
Altura de plataforma	3.9 m
Dimensiones de la plataforma	1.15 x 0.6 m
Capacidad de carga	240 Kg
Altura replegada	1.92 m
Ancho total	0.76 m
Largo total	1.32 m
Velocidad de subida/bajada	34/25 sec
Batería	12v/100Ah
Motor de elevación	12V/0.8Kw
Cargador	12v/12A
Peso	516Kg



Los elevadores de tijera de **Cobra Access**, se elevan mediante controles de botón y son ideales para trabajos en interiores a baja altura. Su diseño compacto permite pasar por puertas y ascensores, facilitando las tareas de mantenimiento en todo tipo de entornos de trabajo.